

## Az YTONG előnyei



### Hőszigetelés

Az Ön háza kiegészítő hőszigetelés nélkül is megfelel a szigorú hőtechnikai követelményeknek. Ezáltal nemcsak energiát takarít meg, hanem a környezetvédelem érdekeit is szem előtt tartja.

### Komfortérzet

A pórusbeton klímabábozó tulajdonsága otthonának egészséges, kellemes belső klímáját, egy szóval jó komfortérzetet biztosít.




### Tűzvédelem

Az YTONG kizárólag ásványi alapanyagokat tartalmaz, ezért nem éghető.

### Zajvédelem

Az utcáról behallatszó zaj, vagy a szomszédokban szóló zene mindenkit zavar. Az YTONG megteremti Önnek a nyugodt, csendes otthon biztonságát.



### Környezetvédelem

A természetes alapanyagok, az alacsony előállítási energia-szükséglet, a szinte hulladék nélküli gyártás és felhasználás mind a természeti környezet terhelésének csökkentését jelenti.



### Nyomószilárdság

Stabil, masszív házat építeni értékálló befektetés. Az YTONG épületek a biztonságot nyújtják Önnek.

### Területnyereség

Az YTONG-gal nagyobb hasznos teret alakíthat ki ugyanakkora beépített helyen.



### Megmunkálás

A könnyű, gyors megmunkálás lehetővé teszi az építési idő lerövidítését, a költségek csökkentését, a szerkezetépítés minőségének javítását.

### Minőség

Az YTONG termékek minőségét a folyamatos és szigorú minőségellenőrzések szavatolják.




A rendszer előnyei

**YTONG**

**Xella**

# Az YTONG építési rendszer elemei

**YTONG vasalt tetőpalló**  
DA



Szélesség: 600 és 625  
Vastagság: 200, 240, 300  
Hossz: 600-6000-ig

**YTONG vasalt falpalló**  
WL



Szélesség: 625  
Vastagság: 200, 240, 300  
Hossz: 600-6000-ig

**YTONG vasalt földémpalló**  
DE



Szélesség: 600 és 625  
Vastagság: 200, 240, 300  
Hossz: 600-6000-ig

**YTONG U-zsaluelem nyílászathidaláshoz**  
Pu-40; mart Pu-40



600 x 400 x 250  
600 x 400 x 300  
600 x 400 x 375  
500 x 700 x 375 (mart)

**YTONG teherhordó áthidaló**  
Ptá



Szélesség: 125/175  
Magasság: 124  
Hossz: 1150, 1300,  
1500, 1750, 2000,  
2250, 2500, 3000

**YTONG válaszfal áthidaló**  
Pvá



1300 x 200 x 100  
1300 x 200 x 150

**YTONG magas áthidaló**  
Pmá



Szélesség: 200;  
250; 300; 375  
Magasság: 249  
Hossz: 1290, 1490,  
1740, 1990, 2240

**YTONG koszorúelem**  
Pke



600 x 200 x 90  
600 x 250 x 90  
500 x 300 x 90  
600 x 200 x 115  
600 x 250 x 115  
500 x 300 x 115

**YTONG földém béléstest**

Pbe-15-60, P2-0,5  
Pbe-17,5-60, P2-0,5  
Pbe-EB60/19-20, P2-0,5



**YTONG furatos elem**  
Pfe



P2 600 x 200 x 300 furat Ø 200  
P2 600 x 200 x 375 furat Ø 240  
P4 600 x 200 x 300 furat Ø 200  
P4 500 x 200 x 375 furat Ø 240

**YTONG hőszigetelő  
falazóhabarcs**  
Phf 25



25 kg/zsák=50l

**YTONG vékonygyazatú  
falazóhabarcs**  
Phv 55



25 kg/zsák

**YTONG beltéri  
mész-cementvakolat**  
Pbv



40 kg/zsák

**YTONG kültéri  
alpvakolat**  
Ptv



40 kg/zsák

**YTONG U-zsaluelem nyílászathidaláshoz**  
Pu-20; mart Pu-20



600 x 200 x 200  
600 x 200 x 250  
600 x 200 x 300  
600 x 200 x 375  
500 x 200 x 375 (mart)

**YTONG előfalazólap**  
Pef



600 x 200 x 50  
600 x 200 x 75

**YTONG válaszfalelem**  
Pve, Pnt



600 x 200 x 100  
600 x 200 x 125  
600 x 200 x 150  
500 x 200 x 100  
500 x 200 x 125  
500 x 200 x 150

**YTONG falazóelem**  
P2-0,5; P4-0,6



600 x 200 x 200  
600 x 200 x 250  
600 x 200 x 300  
P2 600 x 200 x 375  
P4 500 x 200 x 375

**YTONG nűféderes válaszfalelem**  
Pve NF



600 x 200 x 100  
600 x 200 x 125  
600 x 200 x 150

**YTONG nűféderes,  
megfogóhornyos falazóelem**  
P2-0,5 NF+GT; P4-0,6 NF+GT



600 x 200 x 200  
600 x 200 x 250  
600 x 200 x 300  
P2 600 x 200 x 375  
P4 500 x 200 x 375

A méretek mm-ben  
vannak megadva  
|hosszúság x magasság  
x vastagság|.

**Xella Magyarország Kft.**

Kereskedelmi Iroda  
H-1139 Budapest, Teve u. 41.  
Postacím:  
H-1384 Budapest, Pf: 787

Tel.: 1 / 237 1180  
Fax.: 1 / 237 1181  
E-mail: xella@t-online.hu  
Internet: www.xella.hu

YTONG-Falazóelemgyár  
Halmajurga / Gyöngyös  
Tel.: 37 / 328 022  
Fax.: 37 / 328 023